



DevioLed®

MODULARE LED-VORRICHTUNG ZUM ABGRENZEN EINES TÄTIGKEITSBEREICHES

Zuverlässig:

Wasserfeste LED-Module (IP65), ausgelegt für das Gewicht eines LKW. Garantierte Langzeitlebensdauer und Synchronie der Module.

Einsatzfreundlich:

Rasches Auf- und Abrollen dank des praktischen Aufwicklers; Betrieb mit einfachen wiederaufladbaren Batterien; Aufladung durch Anschluss an den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs (12V). Gesamtladezeit: 3,5 Std.

Vielfältig einsetzbar:

Auf vielen Gebieten einsetzbar; in mehreren Ausführungen erhältlich, je nach LED-Länge und -Farbe.



Stand-Aufwickler



Manueller Hand-Aufwickler



Ausstattung, komplett mit Wiederaufladekabel und Stecker für Standard-Anzünder



Gut sichtbare 4LED-Module, zuverlässig und robust



Komplett mit Einschalter und Meldeleuchte für korrekten Betrieb, Wiederaufladung und Reserve

Code	Kabellänge	Anzahl der 4LED-Elemente	LED-Farbe	Gebrauchszeit	Reserve	Aufwickler
Devioled BLP_15	12 m	5	GELB	30 h	3 h	Handabroller
Devioled BLP_50	48 m	6	GELB	24 h	3 h	Standabroller
Devioled BLP_50-15A	48 m	15	GELB	15 h	2 h	Standabroller
Devioled BLP_100	100 m	12	GELB	15 h	2 h	Standabroller
Devioled CONTROL	15 m	8	BLAU	24 h	3 h	Handabroller
Devioled TRAFFIC	48 m	15	BLAU	15 h	2 h	Standabroller

Nach europäischer EMC-Norm zugelassen, Betriebstemperatur: +80° -20°C



www.devioled.com

Gebietsvertreiber/-vertretung:



Techno Design Wilmering GmbH
 Oststraße 28 – D-48301 Nottuln
 Telefon (00 49) 0 25 02 / 2 28 91-0
 Telefax (00 49) 0 25 02 / 2 28 91-20
 Internet www.techno-design.de