

**Typ:                      LED- Lichtbalken "BULLIT DUO"**



Grundversion:	Gehäuse    K l a r LED-Blitz blau oder gelb, umschaltbar
Bauform:	aerodynamisch flach
Bauhöhe:	40 mm
Gehäusebreite:	300 mm
Gehäuselänge:	880/1.050/1.210/1.380/1.540 oder 1.710 mm
LED-Technik:	der neuesten Generation blau/gelb umschaltbar (extrem leistungsstark)
Anzahl der LED:	48 Stück für die 360° Erkennbarkeit
Zulassungen:	Europazulassung nach ECE 65
Stromaufnahme:	ca. 3 A bei 12 V DC
Betriebsspannung:	10-30 Volt DC
Montage:	nivellierbares Montagekit
Kabelbaum:	ja
Optionen:	lineares LED-Element mit 6 LED's  7-Pin-Dachstecker
Optionen bei Lichtbalken- Schaltung Farbe blau:	Tonfolgeanlage SUPERSONIC mit 2 Lautsprechern im Motorraumbereich Mehrpreis für Handbedienteil und Mikrofon SAR/4R für Sprachdurchsagen
Fotoansichten:	1) Lichtbalkenschaltung, Front, gelb 2) Lichtbalkenschaltung, Ecke, gelb 3) Lichtbalkenschaltung, Seite blau 4) Lichtbalkenschaltung, Seite gelb 5) Lichtbalkenschaltung, blau, Schrägansicht 6) Lichtbalken, Frontansicht, nicht eingeschaltet
günstigere Version:	- nicht umschaltbare Version auf Anfrage Lichtbalken BULLIT MC 11 - blau +
Tonfolgeanlage	Lichtbalken BULLIT MC 11 - gelb

1)



2)



3)



4)



5)



6)

