

LED Rundumkennleuchte Typ „Impact G“, magnethaftend



- Spannung: 12V oder 24V
- Stromaufnahme: ca. 700mA
- Farbe: klar (farblos), eingeschaltet **gelb**
- Leuchtmittel: LED`s der 3. Generation / **gelb**
- Abmessungen: Höhe 80mm x Durchmesser 106mm x Sockel 134mm
- Befestigung: Magnethaftung
- Zulassung: E11 EC65 Certification



Impact LP

Technische Daten

LED Rundumkennleuchte der III. Generation



für die Permanentmontage



Für die gelegentliche Nutzung mittels Magnetfuss



Die Leuchte ist mit ihren Power-LED nicht zu übersehen und erhöht die Sicherheit des Fahrers und gegenüber anderen Verkehrsteilnehmer. Der Verkehr kann somit über Tastendruck gewarnt werden.

Wichtig: Anforderung an die Sicherheit und Installation

1. Dieses Produkt darf nur von erfahrenen und qualifizierten Personen ans Fahrzeug gebaut werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie die Lichtsignalanlage einbauen.
2. Das System ist mit Hochleistungs LED´s bestückt. Schauen Sie nicht direkt in die LED´s. Dies kann zu Schäden am Auge führen.
3. Bei der Montage müssen evtl. Löcher gebohrt werde. Bitte prüfen Sie das Sie beim bohren keine verborgenen Teile im Fahrzeug anbohren. Die Bohrlöcher müssen entgratet werden. Die Verkabelung muss in den Bohrlöchern mit einer Tülle geschützt werden.
4. Prüfen Sie vor jedem Einsatz des Fahrzeugs die korrekt Funktion und die sichere Montage der Leuchten und Lautsprecher.
5. Reinigen Sie die LED´s nur mit einem feuchten Tuch.
6. Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger.
7. Benutzen Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung.
8. Verkabeln Sie die Leuchten, die Lautsprecher und das Bedienfeld entsprechend dieser Anleitung. Prüfen Sie die Funktion der LED´s , alle Kabelverbindungen und insbesondere die Masseverbindung.
9. Achten Sie darauf das kein Wasser in die Verkabelung eindringen kann.

Lieferumfang:

LED-Blitzleuchte
Bedienungsanleitung

Techno Design Wilmering GmbH
Franz-Ballhorn-Weg 6, 48301 Nottuln
Tel: +49 (25 02) 228 910 Fax: +49 (25 02) 228 9120

Impact –LP LED Rundumkennleuchte
eMail wilmering@techno-design.de
Internet: www.techno-design.de



Impact LP LED Rundumkennleuchte

Zulassung:	nach ECE 65	
TYP 3-3541-EA:	für Permanentmontage	GELB
TYP 3-3541-EB:	für Permanentmontage	BLAU
TYP 3-3541-EA-M:	für Magnetmontage	GELB
TYP 3-3541-EB-M:	für Magnetmontage	BLAU
Abmessung:	Höhe 80mm, \varnothing unten 134mm, \varnothing oben 106mm	
LED:	12 LED's mit optischen Linsen	

Versorgungsspannung: 12 – 24 Volt DC

Anschluss Magnetversion: über Stecker mit eingebautem Schalter für die Steckdose im Fahrzeug

Leuchtenmaterial: Alu Basis, Linsen aus UV stabilem Polycarbonat

Die LP-LED-Leuchte bringt die Wartungs- und Langlebigkeit der LED-Technologie in einem robusten Sortiment. Die jüngsten Gattungen auf LEDs sorgen für eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden, die eine maximale Zuverlässigkeit bei minimaler Wartung sicherstellt. Die LEDs, die mit hochauflösenden Objektiven gekoppelt sind, erzeugen eine beeindruckende Lichtausbeute und ermöglichen es Impact LP, die EC65-Zulassung sowohl in blauer als auch in gelber Ausführung zu erreichen. Jede Rundumleuchte verfügt über 12 LEDs, die in Gruppen von 3 unterteilt sind,



Kabelanschlüsse:

Abschluß ja/nein	Adernfarbe	Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Schwarz	Masse, Minus, Ground
<input type="checkbox"/>	Rot	+ 12 bis 24 Volt
<input type="checkbox"/>	Blau	+ 12 bis 24 Volt
<input type="checkbox"/>	Grün	nicht anschließen
<input type="checkbox"/>	Gelb	nicht anschließen
<input type="checkbox"/>	Orange	nicht anschließen
<input type="checkbox"/>	Weiss	nicht anschließen

Bitte benötigte Adernfarbe ankreuzen!!